



自走式・全自動ねぎ収穫機

SOFY

ソフィ

HG100MA

■主要諸元

型式・区分		HG100MA	
機体寸法	全長 mm(収納時)	4120(2300)	
	全幅 mm	1350	
	全高 mm(収納時)	1600(1850)	
機体質量 kg		715	
走行部	クローラ幅×接地長 mm	200×980	
	クローラ中心距離 mm	720	
	平均接地圧 kpa(kgf/cm ²)	18(0.18)	
	変速方法	高低2段×HST式無段変速	
	走行速度 m/s	前進	低速:0~0.2 高速0~0.85
		後進	低速:0~0.17 高速0~0.7
旋回方式		信地および超信地旋回	
収穫部	掘取条数	1条	
	掘取部	掘取幅 mm	400
		掘取方式	バーコンペア
	掘取上下方式		油圧(複動シリンダ)
	収穫部上下方式		油圧(複動シリンダ)
	土砂分離方式	側面	ゴム付爪式
下面		突起付きドラム式	
搬送方式		挟持搬送、スポンジ付ベルト	
エンジン	型式	GB290LE	
	種類	空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン ※バランスシャフト付き	
	総排気量 ℓ(cc)	0.296(296)	
	出力/回転速度 kw(ps)/rpm	5.9(8.0)/1800	
	燃料タンク容量 ℓ	6.0	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
始動方式		セルスターター式	
自動車体水平制御		有り	
コンテナ積載量 kg		最大100kg	
作業人員		1~2名	
適応栽培様式		1条植え、畝間750mm以上、畝高さ300~500mm	
作業能率	1名	860min/10a:畝間1000mm、畝長さ50m	
	2名	290min/10a:畝間1000mm、畝長さ50m	
安全鑑定番号		23088/10	

※この主要諸元は改良のため予告なく変更される事があります。 ※この収穫機は公道を走行することはできません。 ※本機には保証書が添付されています。
※単位はSI単位表示。()内は従来の単位表示を併記したものです。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(025)546-7747
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

📞 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

