

KOBASHI

Market Down & Crystal Money

碎土整地

コバシローター

●KRS-2シリーズ/40~80馬力

コバシ伝統のハイパーZを使用! より軽く低馬力耕うんを実現

HYPER ROTOR



KRS202T-3L



KRS202T-3SV

ギヤ
変速付!

軽量タイプ

トラクタ馬力40~80PS

ベストマッチ

コンパクトボディでパワフルに耕うん

KRS-2SERIES

機能をプラスする[KRS用]アタッチメント Attachment

- 畦立器 ●片培土器 ●サイドディスク ●3連リッジャ ●平畦マルチ
- 平高マルチ ●けん引型播種機 ●リヤーヒッチ ●鎮圧ローラー




低馬力耕うんを実現したハイパーZ爪標準装備。

便利さ際立つ操作性

Operation

ラクラク耕深調節



ホイールゲージの上下調整部に補助スプリングを採用。軽い操作の上下調整が行えるようになりました。

ホイールゲージをゴムコーティング! 土の付着を防止し耕深がさらに安定!

スライド式ホイールゲージ



トラクタのタイヤ幅に合わせて左右調整できる、スライド式ホイールゲージを採用。



スプリングをナイロンコーティング! 静音化させました。

スプリング調整が簡単!!


加圧スプリング調整にワンタッチホルダを採用。軽い操作ですばやく調整が行えます。

耐久性アップ!!

The durability

鋳物採用で耐久性アップ!

サポートシューズとチェーンケースシューズに鋳物を採用することで耐久性がアップしました。



メンテナンスが容易

Maintenance

エプロンは自動ロック!

エプロン(リヤカバー)を持ち上げると自動でロックでき、保守点検が容易に行えます。



耕うん軸の交換が簡単!



耕うん軸の両端はフランジシャフトつなぎ方式。耕うん軸の交換が簡単に行えます。

ギヤの交換が簡単。



チェンジギヤカバーの開閉はワンタッチ。ギヤ交換がより簡単に行えます。

低馬力耕うんのために

Low horsepower

シールドカバーゴム ゴム止め板 サイド樹脂板

馬力ロスを軽減

土の付着防止に効果的なシールドカバーゴム、サイド樹脂板を装備。両サイドのゴム止め板にステンレスを使用。土の付着を防ぎ消費馬力を軽減します。



HYPER-Z

ハイパーZ爪

快適爪(特許取得)の理論を応用したハイパーZ爪を採用。耕うん馬力の低減と反転、砕土性の基本性能をさらに追求し、より軽く低馬力耕うんを目指しました。

組みボルト

フランジタイプの爪は組みボルトを採用。爪交換が容易におこなえます。



【フランジタイプ】

- 爪品番:HS2596
- 適応型式:KJF

【ホルダタイプ】

- 爪品番:HS2660
- 適応型式:KJF-KW

型式	標準耕幅 (cm)			標準耕幅 (cm)	適応トラクタ kw(PS)	機体寸法(mm)			機体質量(kg)			作業能率 (分/10a)	耕うん爪		標準作業速度 (km/h)	装着装置の種類	標準耕深 (cm)	入力軸回転速度 (r.p.m)	変速の有無と変速機構	耕深調節機構			
	4S	4L	3L			OS	OL	全長	全幅	全高	4S		4L	3L							OS	OL	本数
KRS182	T-4S	-	T-OS	180	29.4~44.1 (40~60)	1420	2080	1120	541	-	500	15~23	36	フランジタイプ	51	サイドドライブ	156(18:27) 205(21:24) 267(24:21) 351(27:18)	2.0 3.0	日農工標準オートヒッチ	1形	540	有ギヤ交換	前ゲージ輪
KRS202	T-4S	-	T-OS	200	33.1~44.1 (45~60)	(1250)	2280	568	-	527	14~20	40											
KRS182	T-4L	T-3L	T-OL	180	29.4~40.5 (40~55)	1650	2080	1360	565	560	500	15~23	36										
KRS202	T-4L	T-3L	T-OL	200	33.1~51.5 (45~70)	(1250)	2280	1360	592	587	527	14~20	40										
KRS222	T-4L	T-3L	T-OL	220	40.5~55.2 (55~75)	1650	2480	1120	615	610	550	13~19	44	ホルダタイプ	52	サイドドライブ	187(20:25) 293(25:20) 205(21:24) 267(24:21)	2.0 4.0	日農工標準オートヒッチ	1・2形	540	有ギヤ交換	前ゲージ輪
KRS242	T-4L	T-3L	T-OL	240	44.1~55.2 (60~75)	(1250)	2680	1360	626	621	561	12~17	48										
KRS202KW	T-4S	-	T-OS	200	33.1~44.1 (45~60)	1420	2280	1120	568	-	527	10~20	44	ホルダタイプ	52	サイドドライブ	187(20:25) 293(25:20) 205(21:24) 267(24:21)	2.0 4.0	日農工標準オートヒッチ	1形	540	有ギヤ交換	前ゲージ輪
KRS222KW	T-4L	T-3L	T-OL	220	33.1~51.5 (45~70)	(1250)	2280	1360	592	587	527	10~20	44										
KRS242KW	T-4L	T-3L	T-OL	240	40.5~55.2 (55~75)	1650	2480	1120	615	610	550	9~19	46	ホルダタイプ	52	サイドドライブ	187(20:25) 293(25:20) 205(21:24) 267(24:21)	2.0 4.0	日農工標準オートヒッチ	1・2形	540	有ギヤ交換	前ゲージ輪
KRS262KW	T-4L	T-3L	T-OL	260	44.1~58.8 (60~80)	(1250)	2880	1360	626	621	561	9~17	50										
KRS282KW	T-4L	T-3L	T-OL	280	44.1~58.8 (60~80)	1650	3080	1120	690	685	625	8~15	58	ホルダタイプ	52	サイドドライブ	187(20:25) 293(25:20) 205(21:24) 267(24:21)	2.0 4.0	日農工標準オートヒッチ	2形	540	有ギヤ交換	前ゲージ輪
KRS282KW	T-4L	T-3L	T-OL	280	44.1~58.8 (60~80)	(1250)	3080	1360	690	685	625	8~15	58										

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※機体寸法の()内は、OS/OLの値です。 ※機体質量は、スタンドキャスター装着時の数値です。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になります。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(025)546-7747
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

①商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2016年1月作成 ©